

BS 4,8

GUARDIAN
your smart roof guide



Borrspetskrav för infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm

- Finns i längder från 50 mm – 300 mm
- För infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm
- Förankras minst 20 mm i plåten
- Torx 25
- 15 Kesternichcykler
- Kan kombineras med Guardians hyls- och bricksortiment
- Sintef teknisk godkänning 2516
- ETA godkänning 08/0285



Artikelkod	Benämning	Förpackning
BS-48050	Borrspetskrav 4,8x 50mm T25	1000 st
BS-48060	Borrspetskrav 4,8x 60mm T25	1000 st
BS-48070	Borrspetskrav 4,8x 70mm T25	1000 st
BS-48080	Borrspetskrav 4,8x 80mm T25	500 st
BS-48090	Borrspetskrav 4,8x 90mm T25	500 st
BS-48100	Borrspetskrav 4,8x 100mm T25	500 st
BS-48110	Borrspetskrav 4,8x 110mm T25	500 st
BS-48120	Borrspetskrav 4,8x 120mm T25	500 st
BS-48130	Borrspetskrav 4,8x 130mm T25	500 st
BS-48140	Borrspetskrav 4,8x 140mm T25	500 st
BS-48150	Borrspetskrav 4,8x 150mm T25	500 st
BS-48160	Borrspetskrav 4,8x 160mm T25	500 st
BS-48170	Borrspetskrav 4,8x 170mm T25	500 st
BS-48180	Borrspetskrav 4,8x 180mm T25	500 st
BS-48190	Borrspetskrav 4,8x 190mm T25	500 st
BS-48200	Borrspetskrav 4,8x 200mm T25	500 st
BS-48220	Borrspetskrav 4,8x 220mm T25	500 st
BS-48240	Borrspetskrav 4,8x 240mm T25	500 st
BS-48260	Borrspetskrav 4,8x 260mm T25	500 st
BS-48280	Borrspetskrav 4,8x 280mm T25	500 st
BS-48300	Borrspetskrav 4,8x 300mm T25	500 st