

R 50 + BS 4,8



Förmonterad hylsa med borrarpetsskruv för infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm

- Täcker isolertjocklekar från 40 mm – 400 mm
- För infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm
- Förankras minst 20 mm i plåten
- Minst 20 mm från hylsspets ner till underlaget
- Torx 25
- 15 Kesternichcykler
- Använd tillsammans med våra bitsförlängare för ett mer ergonomiskt arbete
- Sintef teknisk godkänning 2516
- ETA godkänning 08/0285



Tänk på att isoleringstjocklekarna i nedan artiklar är vad kombinationen max klarar
Nedsänkningar i plåten eller ojämnheter måste tas hänsyn till.

Nedan artiklar är lagerförda. Vi monterar övriga kombinationer efter ert behov.

Artikelkod	Benämning	Max iso	Förpackning
RP50+BS/ISO050	KOMBI R50x 20+BS 4,8x 70mm max ISO	50mm	1500 st
RP50+BS/ISO070	KOMBI R50x 40+BS 4,8x 70mm max ISO	70mm	1500 st
RP50+BS/ISO100	KOMBI R50x 60+BS 4,8x 80mm max ISO	100mm	1500 st
RP50+BS/ISO100+	KOMBI R50x 60+BS 4,8x 80mm max ISO	110mm	1500 st
RP50+BS/ISO130	KOMBI R50x 90+BS 4,8x 80mm max ISO	130mm	1250 st
RP50+BS/ISO130+	KOMBI R50x 90+BS 4,8x 80mm max ISO	140mm	1250 st
RP50+BS/ISO160	KOMBI R50x 120+BS 4,8x 80mm max ISO	160mm	1000 st
RP50+BS/ISO160+	KOMBI R50x 120+BS 4,8x 80mm max ISO	170mm	1000 st
RP50+BS/ISO190	KOMBI R50x 150+BS 4,8x 80mm max ISO	190mm	750 st
RP50+BS/ISO190+	KOMBI R50x 150+BS 4,8x 80mm max ISO	200mm	750 st
RP50+BS/ISO220	KOMBI R50x 180+BS 4,8x 80mm max ISO	220mm	500 st
RP50+BS/ISO220+	KOMBI R50x 180+BS 4,8x 80mm max ISO	230mm	500 st
RP50+BS/ISO250	KOMBI R50x 210+BS 4,8x 80mm max ISO	250mm	500 st
RP50+BS/ISO250+	KOMBI R50x 210+BS 4,8x 80mm max ISO	260mm	500 st
RP50+BS/ISO280	KOMBI R50x 240+BS 4,8x 80mm max ISO	280mm	250 st
RP50+BS/ISO280+	KOMBI R50x 240+BS 4,8x 80mm max ISO	290mm	250 st
RP50+BS/ISO310	KOMBI R50x 270+BS 4,8x 80mm max ISO	310mm	250 st
RP50+BS/ISO310+	KOMBI R50x 270+BS 4,8x 80mm max ISO	320mm	250 st
RP50+BS/ISO340	KOMBI R50x 300+BS 4,8x 80mm max ISO	340mm	250 st
RP50+BS/ISO340+	KOMBI R50x 300+BS 4,8x 80mm max ISO	350mm	250 st
RP50+BS/ISO370	KOMBI R50x 330+BS 4,8x 80mm max ISO	370mm	250 st
RP50+BS/ISO370+	KOMBI R50x 330+BS 4,8x 80mm max ISO	380mm	250 st
RP50+BS/ISO400	KOMBI R50x 330+BS 4,8x 110mm max ISO	400mm	250 st