

ASTL

GUARDIAN
your smart roof guide



Teleskophylsa för fallisolering från 70 – 860 mm på betongunderlag

- Täcker isolertjocklekar från 70 – 860 mm
- För effektivare infästning utav fallisolering på betong
- För infästning utav tätskikt och isolering på takkonstruktioner med ojämn betong
- Torx 25
- Förborra med Ø 5,0 borrar med skärstopp
- Förankras 30 mm i underlaget
- Använd tillsammans med våra borrar- och bitsförlängare för ett mer ergonomiskt arbete
- Enduroguard ytbeläggning, 15 cykler Kesternich
- Sintef teknisk godkänning 2516
- ETA godkänning 08/0285



Artikelkod	Benämning	Förpackning
ASTL-070/090	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-060 ISO 70-90mm	250 st
ASTL-090/130	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-080 ISO 90-130mm	250 st
ASTL-130/170	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-120 ISO 130-170mm	250 st
ASTL-170/250	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-150 ISO 170-250mm	250 st
ASTL-230/340	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-210 ISO 230-340mm	250 st
ASTL-350/460	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-330 ISO 350-460mm	250 st
ASTL-460/560	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-430 ISO 450-560mm	250 st
ASTL-560/660	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-530 ISO 560-660mm	250 st
ASTL-660/760	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-630 ISO 660-760mm	250 st
ASTL-760/860	Guardian ASTL Ø 50 Kombi - R50-730 ISO 760-860mm	250 st