

RBS 50 + BS 4,8

GUARDIAN
your smart roof guide



Förmonterad taggförsedd hylsa med borrarps-skruv för infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm

- Täcker isolertjocklekar från 60 mm – 370 mm
- För infästning i bitumenbaserade tätskikt
- För infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm
- Förankras minst 20 mm i plåten
- Minst 20 mm från hylsspets ner till underlaget
- Torx 25
- 15 Kesternichcykler
- Använd tillsammans med våra bitsförlängare för ett mer ergonomiskt arbete
- Sintef teknisk godkänning 2516
- ETA godkänning 08/0285



| Artikelkod | Benämning | Förpackning |
|-----------------|--|-------------|
| RBS50+BS/ISO070 | KOMBI RBS50x 40+BS 4,8x 70mm max ISO 70mm | 500 st |
| RBS50+BS/ISO100 | KOMBI RBS50x 40+BS 4,8x 110mm max ISO 100mm | 500 st |
| RBS50+BS/ISO130 | KOMBI RBS50x 90+BS 4,8x 80mm max ISO 130mm | 500 st |
| RBS50+BS/ISO160 | KOMBI RBS50x 120+BS 4,8x 80mm max ISO 160mm | 500 st |
| RBS50+BS/ISO190 | KOMBI RBS50x 150+BS 4,8x 80mm max ISO 190mm | 500 st |
| RBS50+BS/ISO220 | KOMBI RBS50x 180+BS 4,8x 80mm max ISO 220mm | 250 st |
| RBS50+BS/ISO250 | KOMBI RBS50x 210+BS 4,8x 80mm max ISO 250mm | 250 st |
| RBS50+BS/ISO280 | KOMBI RBS50x 240+BS 4,8x 80mm max ISO 280mm | 250 st |
| RBS50+BS/ISO310 | KOMBI RBS50x 240+BS 4,8x 110mm max ISO 310mm | 250 st |
| RBS50+BS/ISO340 | KOMBI RBS50x 300+BS 4,8x 80mm max ISO 340mm | 250 st |
| RBS50+BS/ISO370 | KOMBI RBS50x 300+BS 4,8x 110mm max ISO 370mm | 250 st |

Ovan artiklar är lagerförda. Vi monterar övriga kombinationer efter ert behov.