

BS 4,8

GUARDIAN
your smart roof guide



Borrspetskrav för infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm

- Finns i längder från 50 mm – 300 mm
- För infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm
- Förankras minst 20 mm i plåten
- Torx 25
- 15 Kesternichcykler
- Kan kombineras med Guardians hyls- och bricksortiment
- Sintef teknisk godkänning 2516
- ETA godkänning 08/0285



| Artikelkod | Benämning | Förpackning |
|------------|------------------------------|-------------|
| BS-48050 | Borrspetskrav 4,8x 50mm T25 | 1000 st |
| BS-48060 | Borrspetskrav 4,8x 60mm T25 | 1000 st |
| BS-48070 | Borrspetskrav 4,8x 70mm T25 | 1000 st |
| BS-48080 | Borrspetskrav 4,8x 80mm T25 | 500 st |
| BS-48090 | Borrspetskrav 4,8x 90mm T25 | 500 st |
| BS-48100 | Borrspetskrav 4,8x 100mm T25 | 500 st |
| BS-48110 | Borrspetskrav 4,8x 110mm T25 | 500 st |
| BS-48120 | Borrspetskrav 4,8x 120mm T25 | 500 st |
| BS-48130 | Borrspetskrav 4,8x 130mm T25 | 500 st |
| BS-48140 | Borrspetskrav 4,8x 140mm T25 | 500 st |
| BS-48150 | Borrspetskrav 4,8x 150mm T25 | 500 st |
| BS-48160 | Borrspetskrav 4,8x 160mm T25 | 500 st |
| BS-48170 | Borrspetskrav 4,8x 170mm T25 | 500 st |
| BS-48180 | Borrspetskrav 4,8x 180mm T25 | 500 st |
| BS-48190 | Borrspetskrav 4,8x 190mm T25 | 500 st |
| BS-48200 | Borrspetskrav 4,8x 200mm T25 | 500 st |
| BS-48220 | Borrspetskrav 4,8x 220mm T25 | 500 st |
| BS-48240 | Borrspetskrav 4,8x 240mm T25 | 500 st |
| BS-48260 | Borrspetskrav 4,8x 260mm T25 | 500 st |
| BS-48280 | Borrspetskrav 4,8x 280mm T25 | 500 st |
| BS-48300 | Borrspetskrav 4,8x 300mm T25 | 500 st |