

RBP 48 + BS 4,8

GUARDIAN
your smart roof guide



Förmonterad taggförsedd hylsa med borrspets-skruv för infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm

- Täcker isolertjocklekar från 60 mm – 370 mm
- För infästning i syntetiska tätskikt
- För infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,25 mm
- Förankras minst 20 mm i plåten
- Minst 20 mm från hylsspets ner till underlaget
- Torx 25
- 15 Kesternichcykler
- Använd tillsammans med våra bitsförlängare för ett mer ergonomiskt arbete
- Sintef teknisk godkänning 2516
- ETA godkänning 08/0285



Artikelkod	Benämning	Förpackning
RBP48+BS/ISO050	KOMBI RB48x 20+BS 4,8x 70mm max ISO 50mm	500 st
RBP48+BS/ISO070	KOMBI RB48x 40+BS 4,8x 70mm max ISO 70mm	500 st
RBP48+BS/ISO100	KOMBI RB48x 60+BS 4,8x 80mm max ISO 100mm	500 st
RBP48+BS/ISO130	KOMBI RB48x 90+BS 4,8x 80mm max ISO 130mm	500 st
RBP48+BS/ISO160	KOMBI RB48x 120+BS 4,8x 80mm max ISO 160mm	500 st
RBP48+BS/ISO190	KOMBI RB48x 150+BS 4,8x 80mm max ISO 190mm	500 st
RBP48+BS/ISO220	KOMBI RB48x 180+BS 4,8x 80mm max ISO 220mm	500 st
RBP48+BS/ISO250	KOMBI RB48x 210+BS 4,8x 80mm max ISO 250mm	500 st
RBP48+BS/ISO280	KOMBI RB48x 240+BS 4,8x 80mm max ISO 280mm	250 st
RBP48+BS/ISO310	KOMBI RB48x 270+BS 4,8x 80mm max ISO 310mm	250 st
RBP48+BS/ISO340	KOMBI RB48x 300+BS 4,8x 80mm max ISO 340mm	250 st
RBP48+BS/ISO370	KOMBI RB48x 330+BS 4,8x 80mm max ISO 370mm	250 st

Ovan artiklar är lagerförda. Vi monterar övriga kombinationer efter ert behov.