


GUARDIAN LBS 6.0

Infästning av isolering och tätskikt för yttertak i underlag av lättbetong/trä

| Nummer | ETA-08/0285 Annex 1:23 |
|--|--|
| 1 Produkttypens unika identifikationskod: | GUARDIAN LBS 6.0 |
| 2 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4. | Se märkning på förpackning |
| 3 Tillverkarens avsedda användningsområden för byggprodukten i enlighet med tillämpad harmoniserad teknisk specifikation: | Infästning av isolering och tätskikt för yttertak i underlag av lättbetong/trä |
| 4 Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: | Guardian BV, Grasbeemd 14, 5705 DG Helmond, Nederländerna Guardian Fastening System |
| 5 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: | Ej relevant |
| 6 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: | 2+ |
| 7 För de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: <ul style="list-style-type: none"> Bedömningsorganets namn och identifikationsnummer: Kontaktpunkt, system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik: |  Producer: Guardian B.V. www.guardian.nl ETAG 006 ETA 08/0285 FPC: 1071-CPR-1510 Se märkning på förpackning |
| 8 För de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk godkännande (ETA) har utfärdats: <ul style="list-style-type: none"> Det tekniska bedömningsorganets namn och identifikationsnummer: Harmoniserad teknisk specifikation: Europeisk teknisk bedömning / godkännande: Kontaktpunkt, system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: Överensstämmelseintyg för den fabriksinterna produktionskontrollen: | Sintef Building and Infrastructure ETAG 006 ETA-08/0285 Sintef Building and Infrastructure 2+ 1071-CPR-1510 |

9 Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| ETAG 006 5.3.7.1 Korrosionsbeständighet | 15 cykler (2L SO ₂) | Se ETA-08/0285 |
| ETAG 006 5.3.4.2 Självurskrivningsresistens | Godkänd | Se ETA-08/0285 |
| ETAG 006 5.3.4.1 Belastningsprov (urdrag) | Se ETA-08/0285 | Se ETA-08/0285 |
| ETAG 006 5.3.4.1 Lättbetong 600 kg/m ³ | F _{kar} 2070 N | Se ETA-08/0285 |
| ETAG 006 5.3.4.1 18mm OSB/3 (typ 3 enligt EN 300) | F _{kar} 1400 N | Se ETA-08/0285 |
| ETAG 006 5.3.4.1 23mm Softwood Klass G4-2 | F _{kar} 2000 N | Se ETA-08/0285 |

10 Miljö, hälsa och säkerhetsinformation

Säkerhetsdatablad är inte nödvändigt enligt EU- förordning 1907/2006 (REACH) artikel 31, för att marknadsföra eller använda denna produkt. Denna produkt är inte skadlig för miljön vid avsedd användning och då avfallshantering (borttransport eller återvinning) sker enligt gällande lagstiftning. Denna artikel innehåller inga ämnen som kan frigges under normala förhållanden eller förutsebara användningsförhållanden och därför saknas registreringsplikt för ämnen i denna artikel enligt artikel 7 avsnitt 1 i föreskriften. Baserat på aktuella kunskaper innehåller denna artikel inga SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) i koncentration över 0,1 % (w/w) massaprocent enligt listan från den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

11 Förklaring

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestanda deklarerad utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Tillverkarens representanter är:

Mark Peeters

Manager Business Development

Place and date of issue: Helmond 13/09/2017



(DOP as per EU construction products regulation no. 305/2011)