

# Kombinationsförslag

## TELESKOPHYLSA/FÄSTDON

FÄSTDONSTYP		STÅLPLÅT (PÅBYGGNAD*+20MM) PS/BS	BETONG (PÅBYGGNAD*+20MM)		LÄTTBETONG** (PÅBYGGNAD*+75MM)		TRÄ (PÅBYGGNAD*+25MM) TS
PÅBYGGNAD'	HYLSLÄNGD		CS***	BN 5,6	LBS 8.0	LB expander Ø50 - LBA****	
40	20	60	60	60	125	120	65
50	20	70	70	70	125	120	75
60	40	60	60	60	125	150	65
70	40	70	70	70	125	150	75
80	60	60	60	60	125	150	65
90	60	70	70	70	125	170	75
100	80	60	60	60	125	170	65
110	90	60	60	60	125	190	65
120	100	60	60	60	125	190	65
130	100	70	70	70	125	210	75
140	120	60	60	60	125	210	65
150	120	70	70	70	125	250	75
160	120	80	80	80	--	250	95
170	150	60	60	60	125	250	65
180	150	70	70	70	125	250	75
190	150	80	80	80	--	300	95
200	180	60	60	60	125	300	65
210	180	70	70	70	125	300	75
220	180	80	80	80	--	300	95
230	210	60	60	60	125	300	65
240	210	70	70	70	125	350	75
250	210	80	80	80	--	350	95
260	240	60	60	60	125	350	65
270	240	70	70	70	125	350	75
280	240	80	80	80	--	350	95
290	270	60	60	60	125	400	65
300	270	70	70	70	125	400	75
310	270	80	80	80	--	400	95
320	300	60	60	60	125	400	65
330	300	70	70	70	125	400	75
340	300	80	80	80	--	--	95
350	330	60	60	60	125	--	65
360	330	70	70	70	125	--	75
370	330	80	80	80	--	--	95
380	330	90	90	90	--	--	95
390	330	100	100	100	--	--	105
400	330	110	110	110	--	--	120
410	330	120	120	120	--	--	--
420	330	130	130	130	--	--	--
430	330	140	140	140	--	--	--
440	330	150	150	150	--	--	--
450	330	160	160	160	--	--	--
460	330	170	170	170	--	--	--
470	330	180	180	180	--	--	--
480	330	200	200	190	--	--	--
490	330	200	200	200	--	--	--
500	330	220	220	210	--	--	--

\* Påbyggnad = Isolering + tätskikt.

\*\* Vid infästning i lättbetong bör provdragning göras.

\*\*\* Vid skruvlängd större än 70 mm, erfordras förankringslängd 30 mm.

\*\*\*\* LB expander Ø50 - LBA kombineras inte med annan hylslängd för respektive påbyggnadstjocklek



**Guardian**  
Secures your roof